

SERVIMAT

Sirius II HD

Décodeur HD FRANSAT

Avec
Lecteur
Multimédia



Les chaînes gratuites de la TNT en Haute Définition via FRANSAT ...

Avec ce décodeur appréciez pleinement les chaînes gratuites de la TNT en **Haute Définition**. Fonctionnel et convivial, il est idéal pour enregistrer, voir et revoir vos programmes préférés ***. Grâce à sa **fonction Multimédia**, écoutez vos musiques et visionnez vos vidéos et photos avec une qualité audio et vidéo exceptionnelle.

Principales fonctionnalités :

- Carte d'accès FRANSAT HD PC6 incluse
- Réception multi-satellites
- Installation simple et rapide
- Classement automatique des chaînes
- Standard MPEG4 HD
- Contrôle parental par chaîne et âge
- Mises à jour automatique
- Transfert des fonctions IR **
- Guide des programmes
- Fonctions enregistrement et multimédia ***
- Audio description
- Time Shift
- Alimentation 12 V pour camping

** Nécessite un cordon IREXT2 non fourni

*** Nécessite une unité externe non fournie (clé USB ou disque dur)

Vous avez 5 fois raison de choisir FRANSAT

- Réception satellite partout en France
- Toute la TNT HD sans abonnement
- Des chaînes TV et des radios gratuites en plus
- Installation automatique en toute simplicité
- Un service client à votre écoute

Profitez aussi des meilleures chaînes thématiques, à la carte et sans engagement⁽¹⁾



le cinéma et les séries à volonté



5 chaînes jeunesse pour toutes les générations d'enfants



les plus grandes compétitions sportives en direct



jusqu'à 18 chaînes thématiques en plus



la seule chaîne musicale vintage



l'offre SFR SAT avec du sport, du cinéma et du divertissement



SERVICE 7j/7 - DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 21H
DIMANCHE DE 10H À 20H

www.fransat.fr

www.servimat.fr

(1) Chaînes en option sujettes à modifications suivant disponibilité de l'offre.

SERVIMAT

Sirius II HD



Avec
Lecteur
Multimédia

Décodeur HD FRANSAT

TIME SHIFT
SYSTEM

viaccess



Connectique

- 2 prises de type F femelle
- 1 prise péritel TV (composite secam-pal)
- 1 prise HDMI 1.2 (HDCP 1.2)
- 1 prise S/SPDIF
- 1 slot pour carte à puce
- 1 jack pour déport IR
- 1 jack pour alimentation 12 V
- 1 port USB
- 1 port Ethernet

Alimentation - Consommation

- Alimentation externe 12 V
- Consommation en veille : < 1 W
- Consommation en marche : < 7 W

Convertisseur INB

- Courant 10 - 350 mA
- V1 vertical : 12,5 V < V1 < 14 V
- V2 horizontal : 17 V < V2 < 19 V
- Temps de montée ou descente : < 10 ms
- Protection court-circuit

Tone Burst

- Cycle : 50 % \pm 10 %
- Fréquence de répétition : 22 KHz
- Amplitude : 0,5 V min - 0,9 V max
- Temps de transition : 10 micro S
- Compatible DiSEqC

Logistique

Contenu du carton :

- 1 décodeur SIRIUS II
- 1 télécommande
- 2 piles AAA
- 1 carte FRANSAT HD PC6
- 1 notice d'emploi

Dimensions et poids :

- Carton individuel :
- 27,5 x 19 x 5 cm / 750 g



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby laboratories