



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

LD 2520

Référence : 305191

Récepteur NUMÉRIQUE HD / Enregistreur / Lecteur multimédia

-
-
-
-

SANS ABONNEMENT, TOUTES LES CHÂÎNES GRATUITES DE LA TNT HD

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|--|-------------|--|----------|--|
| | france.2 | france.3 | | france.5 | | arte | | | |
| | | | france.4 | | | | | france.Ô | |
| la chaîne | | | | | | franceinfo: | | | |

➕ DES CHÂÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS ➕ DES OFFRES TV EN OPTION⁽¹⁾

(1) Voir offres disponibles sur www.fransat.fr.

LD 2520

Référence : 305191

Récepteur NUMÉRIQUE HD /
Enregistreur / Lecteur multimédia

- ✓ Terminal MPEG-4 HD pour recevoir les programmes diffusés en numérique en **Haute Définition** sur FRANSAT, en plus de ceux diffusés en simple définition
- ✓ Capacité mémoire de 4000 chaînes TV et radio
- ✓ Menu d'assistance à la première installation rapide et automatique des chaînes de l'offre FRANSAT reçues via le satellite EUTELSAT 5WA (ATLANTIC BIRD 3)
- ✓ Mise à jour automatique de la liste des chaînes FRANSAT
- ✓ Réception multi-satellite à l'aide de la commutation DiSEqC 1.0, 1.1
- ✓ Affichage du numéro de chaîne en marche ou de l'heure en veille
- ✓ Excellente qualité audio et vidéo
- ✓ Résolutions 1080i, 720p ou 576p
- ✓ Gestion des décrochages régionaux pour France 3
- ✓ Barre d'intensité et de qualité du signal satellite reçu
- ✓ Port USB: pour enregistrement, lecture multimédia et mises à jour logiciel¹

- ✓ Fonction Timeshift : pause du direct
- ✓ Rappel de la dernière chaîne visionnée au démarrage
- ✓ Menu d'affichage à l'écran (OSD) bilingue français et anglais.
- ✓ Sous-titrages (si diffusés), décodeur Télétex
- ✓ Guide électronique des programmes (EPG) avec information sur le programme en cours/suivant et sur les émissions à venir pendant les 7 prochains jours²
- ✓ Verrouillage parental pour les fonctions du menu

- ✓ **Connecteurs :**
Entrée SAT, Sortie SAT, HDMI, 1 Péritel TV (RGB/CVBS), S/PDIF coaxiale, 3 RCA (Audio G & D, Vidéo), USB 2.0, entrée déport infrarouge, entrée d'alimentation
- ✓ **Accessoires :**
Télécommande, 2x piles (type AAA), adaptateur d'alimentation

1. Lenson ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées, car cela dépend des codecs, du débit et de la résolution ; 2. Disponibilité selon diffuseur

| Type | Récepteur NUMÉRIQUE HD / Enregistreur / Lecteur multimédia |
|--|--|
| Référence | 305191 |
| EAN | 5702663051911 |
| Conditionné par cartons de 5 terminaux | |
| Démodulateur | |
| Modulation: | QPSK, 8PSK |
| Débit de symboles d'entrée: | 2 ~ 45 Ms/s |
| Signaux SCPC & MCPC des satellites à bande Ku | |
| Syntoniseur | |
| Front: | DVB-S/DVB-S2 |
| Gamme des fréquences d'entrée : | 950 – 2150 MHz |
| Impédance RF : | 75 Ohms +/- 5% |
| Niveau de signal : | -65 ~ -25 dBm |
| Impédance du signal d'entrée: | 75 Ohms +/- 5% |
| Puissance LNB polarisation: 13/18 V, 400 mA, protégé contre les surcharges | |
| Versions DiSEqC : | 1.0, 1.1 |
| Vidéo | |
| Débit d'entrée: | 60 Mbit/s max. |
| Résolution vidéo : SD 720 x 576p ; HD: 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p | |
| Aspect conversion: Letter Box, Pan & Scan | |
| Audio | |
| Vitesse d'échantillonnage: | 32, 44.1, 48 kHz |
| Modes audio: | Stéréo, Mono |
| Mémoires et système | |
| Processeur: | STIH237@ 650 MHz |
| Mémoire flash: | 4 MB SPI+128 MB |
| Mémoire système: | 256 MB |
| Connecteurs | |
| Entrée SAT | |
| Sortie SAT | |
| HDMI | |
| 1 Péritel TV (RGB/CVBS) | |
| S/PDIF coaxiale | |
| 3 RCA (Audio G & D, Vidéo) | |
| USB 2.0 | |
| Entrée extension infrarouge | |
| Entrée d'alimentation | |
| USB interface | |
| USB 2.0 haute Vitesse | |
| Connecteur type A | |
| Charge maximale à 5 V / 500 mA (max.) | |
| Caractéristiques générales | |
| Alimentation : | Adaptateur externe |
| Gamme des tensions d'entrée: | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Tension en sortie: | DC 12 V, 1.5 A |
| Puissance consommée: | 18 W max., typ. 10 W |
| Consommation en veille: | max. 1.0 W |
| Température de fonctionnement: | 0 ~ +40 °C |
| Température de stockage: | -10 ~ +50 °C |
| Gamme d'humidité de fonctionnement: | 10~85% RH, non-condensé |
| Dimension L x H x P : | 210 x 136 x 42 mm |
| Poids : | 0,59 Kg |

Lenson déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables CE 2004/108/EC et 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

Sujet à modification. En conséquence de la recherche et du développement continu, les spécificités techniques, le design et l'apparence du produit peuvent changer. FRANSAT est une filiale du groupe Eutelsat. Eutelsat et HOT BIRD sont marques de Eutelsat Communications. Viaccess est une marque de Viaccess. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby Audio et symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. Tous les autres produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© Lenson juillet 2018. Tous droits réservés.



www.fransat.fr

via EUTELSAT