

Décodeur Satellite SIRIUS II



Les chaînes gratuites de la TNT en Haute Définition avec FRANSAT . . .

Avec ce décodeur appréciez pleinement les chaînes de la TNT en **Haute définition**. Fonctionnel et convivial, il est **idéal pour enregistrer**, voir et revoir vos programmes préférés.** Grâce à sa **Fonction Multimédia**, écoutez vos musiques et visionnez vos films et photos avec une **qualité audio et vidéo exceptionnelle**.

Principales fonctionnalités

- Carte d'accès FRANSAT HD incluse
- Réception multi-satellites
- Installation simple et rapide
- Classement automatique des chaînes
- Transfert des données via USB
- Contrôle parental conforme au CSA
- Mises à jour par satellite et USB
- Lecteur Multimédia
- Gestion des Sous titres
- Affichage en face avant
- Transfert des fonctions IR*
- Fonction enregistrement**
- Guide des programmes
- Audio description
- Time Shift
- Son Dolby Digital +
- Affichage des menus sur l'écran
- Alimentation 220 V ou 12 V



CARTE HD FRANSAT INCLUSE (1)

*Nécessite un cordon IREXT2 non fourni. **Nécessite une unité externe non fournie (clé USB ou disque dur)
Enregistrement et visionnage simultané d'un programme sur une même fréquence non supporté.

SANS ABONNEMENT, TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD

+ DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS **+** DES OFFRES TV EN OPTION⁽²⁾

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (3)



CONNECTIQUE

- 1 prise de type F femelle
- 1 prise péritel TV (composite secam-pal)
- 1 prise HDMI 1.2 (HDCP 1.2)
- 1 prise S/PDIF
- 1 slot pour carte à puce
- 1 jack pour déport IR
- 1 jack pour alimentation 12 V
- 1 port USB
- 1 port Ethernet

ALIMENTATION - CONSOMMATION

- Alimentation externe 12 V
- Consommation en veille : < 1 W
- Consommation en marche : < 7 W

 Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

CONVERTISSEUR - LNB

- Courant 10 - 350 mA
- V1 vertical : $12,5 \text{ V} < V1 < 14 \text{ V}$
- V2 horizontal : $17 \text{ V} < V2 < 19 \text{ V}$
- Temps de montée ou descente : < 10 ms
- Protection court-circuit

tone BURST

- Cycle : $50 \% \pm 10 \%$
- Fréquence de répétition : 22 KHz
- Amplitude : 0,5 V min - 0,9 V max
- Temps de transition : 10 micro S
- Compatible DiSEqC

LOGISTIQUE

CONTENU DU CARTON

- 1 décodeur SIRIUS II
- 1 carte FRANSAT HD PC6
- 1 télécommande avec piles
- 1 notice d'emploi



DIMENSIONS ET POIDS

Carton individuel :
27,5 x 19,5 x 5 cm / 750 g

(1) Conformément aux Conditions Générales d'utilisation du service FRANSAT, pour des raisons techniques et de sécurité des droits d'accès, la carte FRANSAT HD PC6 de dernière génération a une durée de vie limitée à 4 ans, débutant à compter de la date de sa première insertion dans le décodeur.

(2) Voir offres disponibles sur www.fransat.fr.

(3) A des fins d'améliorations les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.



www.fransat.fr

via EUTELSAT