

STRONG

Terminal Satellite Numérique HD

SRT 7407



Image simulée

SANS ABONNEMENT
TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD

	france•2	france•3		france•5	
	france•4				
france•Ô		la chaîne <i>L'EQUIPE</i>			
		franceinfo	+ LES 24 OFFRES RÉGIONALES		•3

+ DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS

+ DES OFFRES TV EN OPTION⁽¹⁾

Terminal FRANSAT HD – simple et performant !

Profitez des chaînes gratuites FRANSAT via EUTELSAT pour un divertissement exceptionnel avec ce terminal satellite HD. Ce terminal polyvalent de qualité supérieure avec lecteur de carte à puce offre de nombreuses fonctionnalités pratiques, telles que l'installation automatique de la liste des chaînes FRANSAT, les sous-titres et le port USB pour l'enregistrement de programmes TV et la lecture de fichiers. Il est également compatible avec un chargeur/adaptateur 12 V. Où que vous soyez, dans votre salon ou votre camping car, installez-vous confortablement et détendez-vous !

- 12 V compatible
- USB pour l'enregistrement
- Direct différé
- 4000 chaînes
- Timers
- Télétexte
- Sous-titres
- Mise à jour par satellite
- Assistant d'installation
- Contrôle parental

Enregistrement via USB

Terminal Satellite Numérique HD **SRT 7407**

- Terminal MPEG-4 HD pour les programmes diffusés en simple et haute définition sur FRANSAT
- Installation rapide des chaînes de l'offre FRANSAT via le satellite Eutelsat à la position 5° Ouest
- Lecteur de carte Viaccess
- Excellente qualité audio et vidéo
- Listes de préférences pour les programmes radio et TV
- 8 plages de programmation pour enregistrement
- Port USB: pour enregistrement, lecture et mises à jour logiciel¹
- Flux RSS et prévision météo via Ethernet²
- Mémorisation de 4000 chaînes au maximum
- Télétexte, pistes audio et sous-titres DVB entièrement multilingues³
- Compatible 12 V, idéal pour le caravanning, bateau... (uniquement fourni avec adaptateur 220 V/12 V, prise allume cigarette non fournie)
- Verrouillage parental pour les fonctions du menu, contrôle parental pour le contenu
- Mise à jour du logiciel par satellite (OTA)
- DiSEqC 1.0, 1.1 supporté
- Fonction mise en veille automatique et faible consommation électrique
- Résolution 1080i, 720p ou 576p
- Son numérique par sortie coaxiale (S/PDIF)
- **Connecteurs** : Entrée SAT, HDMI, 1 PériTel TV (CVBS), S/PDIF coaxiale, USB 2.0, entrée d'alimentation
- **Accessoires** : Télécommande, 2x piles (type AAA), adaptateur d'alimentation

1 STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées, car cela dépend des codecs, du débit et de la résolution
 2 Aucune donnée personnelle enregistrée
 3 Disponibilité selon diffuseur



2



1

3

4

5

6

7

1. Entrée signal parabole
2. Périphérique USB
3. Ethernet
4. Amplificateur Audio Numérique (S/PDIF)

5. TV (HDMI)
6. TV (péritel)
7. Entrée d'alimentation (12 V)

Démodulateur

Modulation: QPSK, 8PSK
 Débit de symboles d'entrée: 2 ~ 45 Ms/s
 Signaux SCPC & MCPC des satellites à bande Ku

Syntoniseur

Front: DVB-S2
 Gamme des fréquences d'entrée: 950 - 2150 MHz
 Niveau de signal: -65 ~ -25 dBm
 Impédance du signal d'entrée: 75 Ohms +/- 5%
 Puissance LNB polarisation: 13/18 V, 400 mA, surcharge protégée
 Versions DiSEqC: 1.0, 1.1

Vidéo

Débit d'entrée: 60 Mbit/s max.
 Résolution vidéo: HD: 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p
 Aspect conversion: Letter Box, Pan & Scan

Audio

Vitesse d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz
 Modes audio: Stéréo, Mono
 Dolby Digital Plus

Mémoires et système

Processeur: Ali M3528
 Mémoire flash: Nand Flash. 128 MB
 Mémoire système: 256 MB

Connecteurs

Entrée signal parabole
 Périphérique USB
 Ethernet
 Amplificateur Audio Numérique (S/PDIF)
 TV (HDMI)
 TV (péritel)
 Entrée d'alimentation (12 V)

USB interface

USB 2.0 Grande vitesse
 Connecteur type A
 Charge maximale à 5 V / 500 mA (max.)

Caractéristiques générales

Alimentation: Adaptateur externe
 Gamme des tensions d'entrée: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
 Tension en sortie: DC 12 V, 1.5 A
 Puissance consommée: 18 W max., typ. 10 W
 Consommation en veille: max. 1.0 W
 Température de fonctionnement: 0 ~ +40 °C
 Température de stockage: -10 ~ +50 °C
 Gamme d'humidité de fonctionnement: 10~85% RH, non-condensé
 Taille (L x D x H) en mm: 180 x 110 x 40
 Poids: 0.285 kg

SERVICE CENTER

FR support_fr@strong.tv

SRT 7407 EAN: 9120072371226
 Sujet à modification. En conséquence de la recherche et du développement continu, les spécificités techniques, le design et l'apparence du produit peuvent changer. FRANSAT est une filiale du groupe Eutelsat. Viaccess est une marque de Viaccess. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
 © STRONG 2020. Tous droits réservés.



www.fransat.fr

