

## Décodeur Satellite SIRIUS II



### Les chaînes gratuites de la TNT en Haute Définition avec FRANSAT . . .

Avec ce décodeur appréciez pleinement les chaînes de la TNT en **Haute définition**. Fonctionnel et convivial, il est **idéal pour enregistrer**, voir et revoir vos programmes préférés.<sup>(2)</sup> Grâce à sa **Fonction Multimédia**, écoutez vos musiques et visionnez vos films et photos avec une **qualité audio et vidéo exceptionnelle**.

### Principales fonctionnalités

- Carte d'accès FRANSAT HD incluse
- Réception multi-satellites
- Installation simple et rapide
- Classement automatique des chaînes
- Transfert des données via USB
- Contrôle parental conforme au CSA
- Mises à jour par satellite et USB
- Lecteur Multimédia
- Gestion des Sous titres
- Affichage sur l'écran
- Transfert des fonctions IR<sup>(1)</sup>
- Fonction enregistrement<sup>(2)</sup>
- Guide des programmes
- Audio description
- Time Shift
- Son Dolby Digital +
- Affichage des menus sur l'écran
- Alimentation 220 V ou 12 V



**CARTE HD FRANSAT INCLUSE<sup>(6)</sup>**

(1) Nécessite un cordon IREXT2 non fourni. (2) Nécessite une unité externe non fournie (dé USB ou disque dur) Enregistrement et visionnage simultanés d'un programme sur une même fréquence non supportés.


#### SANS ABONNEMENT, TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD


➕ DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS

#### SANS ENGAGEMENT, LES MEILLEURES CHAÎNES THÉMATIQUES EN OPTION<sup>(3)</sup>


(3) Chaînes en option sujettes à des modifications suivant disponibilité de l'offre. (4) Offres commercialisées par des distributeurs tiers sur FRANSAT.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (5)



### CONNECTIQUE

- 1 prises de type F femelle
- 1 prise péritel TV (composite secam-pal)
- 1 prise HDMI 1.2 (HDCP 1.2)
- 1 prise S/PDIF
- 1 slot pour carte à puce
- 1 jack pour déport IR
- 1 jack pour alimentation 12 V
- 1 port USB
- 1 port Ethernet

### ALIMENTATION - CONSOMMATION

- Alimentation externe 12 V
- Consommation en veille : < 1 W
- Consommation en marche : < 7 W

(5) A des fins d'améliorations les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

### CONVERTISSEUR - LNB

- Courant 10 - 350 mA
- V1 vertical : 12,5 V < V1 < 14 V
- V2 horizontal : 17 V < V2 < 19 V
- Temps de montée ou descente : < 10 ms
- Protection court-circuit

### tone BURST

- Cycle : 50 %  $\pm$  10 %
- Fréquence de répétition : 22 KHz
- Amplitude : 0,5 V min - 0,9 V max
- Temps de transition : 10 micro S
- Compatible DiSEqC

### LOGISTIQUE

#### CONTENU DU CARTON

- 1 décodeur SIRIUS II
- 1 carte FRANSAT HD<sup>(6)</sup>
- 1 télécommande avec piles
- 1 notice d'emploi



DIMENSIONS ET POIDS  
Carton individuel :  
27,5 x 19,5 x 5 cm / 750 g

(6) Conformément aux Conditions Générales d'utilisation du service FRANSAT, pour des raisons techniques et de sécurité des droits d'accès, la carte FRANSAT HD PC6 de dernière génération a une durée de vie limitée à 4 ans, débutant à compter de la date de sa première insertion dans le décodeur.



[www.fransat.fr](http://www.fransat.fr)

viaeutelsat